

# Innovativo e pulito.

3 in 1: pozzetto + pompa + scarico

Stazione di sollevamento interro  
*Aqualift F Compact*



Made in Germany

[www.kessel-italia.it](http://www.kessel-italia.it)

**Fino ad oggi:**  
pozzetto + pompa



## **Manutenzione senza utensili**

Tutti i collegamenti, sia sul serbatoio che al suo interno, sono predisposti con sistemi di sgancio rapido, che non necessitano di utensili. Tutto ciò semplifica notevolmente l'installazione e la manutenzione. Inoltre, grazie all'innovativo sistema di bloccaggio *Lock & Lift*, anche l'apertura del pozzetto è facilitata.

**Da domani:  
tutto in uno!**



### **Semplice installazione interrata**

*Aqualift F Compact*, nella versione da interro, è pronto per essere installato senza fatica e si adatta facilmente al livello del pavimento.

### **Igiene e perfetta tenuta antiodore**

*Aqualift F Compact* interro garantisce una perfetta tenuta stagna e antiodore = massima igiene!

# Stazione di sollevamento *Aqualift F Compact*

La soluzione compatta per il drenaggio completo dei locali interrati.

**Copertura di classe K 3**  
con funzione di scarico

**Rialzo girevole e regolabile in altezza**  
massima flessibilità d'installazione

**Serbatoio in materiale plastico resistente**  
per una tenuta sicura al 100%

**Versione mono e duo**  
per acque reflue nere





**Centralina con sistema di auto-diagnostica SDS**

costante sicurezza e controllo dell'impianto



**Sistema di bloccaggio *Lock & Lift***

per una chiusura sicura ed un'apertura semplice



**Collegamenti con sgancio rapido**

senza necessità di utensili

**Isolamento acustico**

meno rumore grazie alle pompe sospese

La stazione di sollevamento *Aqualift F Compact* nella versione da interro è predisposta per il drenaggio – completo – dei locali interrati. Il sistema di pompaggio comandato da pressostato, convoglia le acque reflue nella canalizzazione posta a un livello superiore.

### Massima sicurezza

La centralina con sistema di auto-diagnostica SDS integrato controlla costantemente tutti i componenti elettrici. E' possibile scaricare un report d'esercizio.

### Ideale per ristrutturazioni

Grazie alla superficie di montaggio di soli 70 × 70 cm, l'impianto può sostituire un sistema già esistente di pozzetto e pompa.

### Prolunga telescopica

Regolazione flessibile della profondità di posa con l'aiuto del rialzo girevole, inclinabile e regolabile in altezza.

### Soluzione estetica

La copertura piastrellabile mimetizza l'installazione, rendendola invisibile ed è quindi ideale per i locali abitabili nel piano interrato.

### Manutenzione della pompa

La pompa è rimovibile senza utensili e la clapet antiriflusso integrata permette un'operazione pulita.


### Installazione nel calcestruzzo impermeabile

La flangia impermeabilizzante (disponibile come accessorio) garantisce la tenuta sicura anche in caso di installazione nel calcestruzzo impermeabile.


### Copertura

Nera o piastrellabile, con funzione di scarico.

## Caratteristiche delle pompe



Pompa	Potenze (P1)	Tensione	Tipo di funzionamento	Quantità Portata	Prevalenza
<b>SPZ 1000</b>	1000 W	230 V	S3 30 %	max 10,9 m³/h	max 9,5 m



## Dimensioni

(Figura: Aqualift F Compact Mono)

## Stazione di sollevamento Aqualift F Compact Mono



### Versione Mono

Pompa SPZ	Tensione	Cod. art.
Con copertura piastrellabile		
1000-S3	230 V	<b>28 701-C</b>
Con copertura nera		
1000-S3	230 V	<b>28 701S</b>

## Stazione di sollevamento Aqualift F Compact Duo



### Versione Duo

Pompa SPZ	Tensione	Cod. art.
Con copertura piastrellabile		
1000-S3	230 V	<b>28 704-C</b>
Con copertura nera		
1000-S3	230 V	<b>28 704S</b>



Ulteriori informazioni  
alla pagina

[www.kessel-italia.it](http://www.kessel-italia.it)



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

## **KESSEL Italia S.r.l.**

Via dell'Industria 2/B • Z.I. Bargellino Nord

I - 40012 Calderara di Reno (BO)

Tel + 39 051 683 22 57

[www.kessel-italia.it](http://www.kessel-italia.it)